

## Indhold

<b>Generelle krav til alle vogntyper</b> .....	2
<b>Påskrifter og skiltning</b> .....	2
<b>Kommunikation og navigation</b> .....	3
<b>Kontaktløs betalingsløsning</b> .....	3
<b>Vogntyper</b> .....	4
<b>Vogntype 0 – Nulemission</b> .....	4
<b>Vogntype 2 – Lav vogn</b> .....	4
<b>Vogntype 3 – Lav vogn med trin (kun vogntype i FV8)</b> .....	4
<b>Vogntype 4 – Lav vogn med kørestol</b> .....	5
<b>Vogntype 5 – Liftvogn</b> .....	5
<b>Vogntype 6 – Liftvogn med trappemaskine</b> .....	6
<b>Vogntype 7 – Liftvogn med trappemaskine, tripstol og dobbeltsæde</b> .....	7
<b>Vogntype 8 – Liftvogn med smitteberedskab (kun vogntype i FG8)</b> .....	9
<b>Vogntype 9 – Liftvogn med hvilestol/komfortstol (kun vogntype i FG8)</b> .....	10

## Generelle krav til alle vogntyper

Alle vogne skal til enhver tid opfylde alle love og myndighedskrav vedrørende personbefordring.

Vogne og udstyr skal desuden opfylde de krav om indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne måtte stille hertil, herunder lovpligtige eftersyn af f.eks. handicaplifte.

- Original tilladelse skal altid være i vognen, dog undtaget tilladelser udstedt efter Taxiloven (Lov nr. 1538 af 19. december 2017 med senere ændringer), "tilladelse til erhvervmæssig persontransport", som på forlangende skal kunne fremvises digitalt.
- Vognalderen må ikke overstige 10 år i aftaleperioden inkl. eventuel forlængelse. Vognens alder baseres på datoen for første ibrugtagning af vognen. Tvivlstilfælde afgøres af Trafikselskaberne. Hvis dette konstateres, vil Leverandøren blive anmodet om at udskifte vognen med en frist, som fastsættes af trafikselskaberne, og såfremt vognen ikke er udskiftet inden denne frist, kan trafikselskaberne pålægge Leverandøren en bod, jf. § 31, stk. 3, pkt. 8) nedenfor
- Alle vogne skal kunne køre mindst 100 km i timen. Vogne af typen M2 og M3 skal være Tempo 100 godkendt.
- Vogne skal være forsynet med vinterdæk eller helårsdæk på alle hjul i perioden den 1. november – den 31. marts. Dækkene skal være vinter- eller helårsdæk mærket med M+S eller et snefnugssymbol eller begge dele.
- Vogne skal i tilfælde af punktering være forsynet med udstyr, der som minimum gør det muligt at køre frem til nærmeste rasteplads eller frakørsel.
- Vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse og en godkendt ildslukker på mindst 1 kg.
- Vogne, der anvendes til kørslen, skal være røgfrie. Det betyder, at der ikke på noget tidspunkt må ryges i en vogn, der anvendes til kørsel for Trafikselskaberne, heller ikke når vognen anvendes til andre formål.
- Alle hjælpemidler og løse genstande skal fastgøres under kørslen.
- Der må ikke forefindes private genstande i bagagerummet. Dette krav gælder, uanset om vognen i øvrigt opfylder pladsbehovet.
- Vognene skal være vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable. Indvendige flader i vognen skal jævnlige og mindst en gang dagligt rengøres for at mindske risikoen for smitteudbredelse
- Alle vogne skal medbringe håndsprit, som skal være tilgængeligt for kunderne.
- Der skal være sædeovertræk eller plastik til at lægge over sædet i forbindelse med uheld i bilen.

## Påskrifter og skiltning

- Hovedleverandørens logo/firmanavn skal være tydeligt placeret udvendigt på vognens førerdør (eller så tæt herpå som muligt) og være centreret. Navnet skal helt eller delvist være i overensstemmelse med navnet i CVR-registreret og oplysninger i Ethics. Navnet skal være i en farve, der tydeligt afviger fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det kan læses tydeligt på en afstand af 10 meter. Tydelighed afgøres af Trafikselskaberne.
- Hvis der anvendes underleverandør, og underleverandørens navn står på vognen, skal følgende tekst stå tydeligt, på enten skilt eller førerdør. "*Denne vogn kører for (aftaleindehaverens firmanavn)*"

- Alle vogne skal have påskrift på begge sider med oplysning om tilladelsesnummeret på den tilladelse, der gælder for vognen. Skriften skal være minimum 40 mm høj og sidde direkte på vognen. Den må ikke sidde på løse skilte eller andet, der nemt kan tages af. Farven skal tydeligt afvige fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det er let at læse.
- Alle vogne skal som minimum være tydeligt mærket med to Flextrafik skilte (Biler under FG8 med 3 Flextrafik skilte). Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres efter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafiklogo, der findes på <https://www.flextrafik.info/>
- Hvis der er reklamer på vognen, må der ikke kunne opstå tvivl om, hvad der er firmanavn, og hvad der er reklame. Tvivlstilfælde afgøres af Trafikselskaberne.
- For biler under FG8 gælder desuden at trafikselskaberne kan stille særlige krav til hel eller delvis foliering af vognen. Krav om foliering vil blive meddelt med et varsel på op til 90 dage. Folien leveres og monteres af en af Trafikselskaberne udpeget professionel grafisk virksomhed. Trafikselskaberne betaler omkostningerne til foliering.

### Kommunikation og navigation

- I samtlige vogne skal der forefindes en smartphone eller lignende, som muliggør download og brug af apps efter Trafikselskabernes anvisning.
- Vognene skal være udstyret med fast telefonnummer.
- Trafikselskaberne skal kunne ringe direkte til vognen, og chaufføren skal kunne ringe til Trafikselskaberne og kunderne. Der må ikke føres nogen former for private samtaler, når der er kunder i vognen.
- Udstyret skal fungere således, at det til enhver tid kan betjenes under kørsel efter gældende lovgivning.
- Udstyret må ikke benytte højttaler i vognen.
- Alle vogne skal være udstyret med navigation med opdateret kortmateriale.

### Kontaktløs betalingsløsning

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA og MasterCard.

Trafikselskaberne forbeholder sig ret til at ændre i kravet til hvilke betalingsformer der skal kunne anvendes i vognene. Hvis der i kontraktperioden indføres nye betalingsformer og Leverandøren kan dokumentere at dette har påført Leverandøren en væsentlig ekstraomkostning, vil Trafikselskaberne dække ekstraomkostningen.

## Vogntyper

Kravene til vogntyper skal opfyldes af alle vogne af de pågældende typer i hele aftaleperioden, inkl. ved eventuel udnyttelse af optionen på forlængelse.

**FG8:** Vogntype for de enkelte vogne fremgår af *Bilag A – Udbudte garantivogne*.

### Vogntype 0 – Nulemission

- Vognen skal være en nulemissions vogn.
- Det er Leverandørens ansvar, at vognen er fuldt opladet ved vognløbets start (gælder el-biler).
- Vognen skal have plads til mindst tre personer (ekskl. fører)
- Vognen skal være udstyret med mindst fire indgangsdøre.
- Indstigningen skal være uden trin.
- Vognen skal have en opgivet rækkevidde på mindst 250 km (gældende i FV8) efter WLTP-standard (gælder el-biler) og på mindst 400 km (gældende i FG8) efter WLTP-standard (gælder el-biler).
- Det skal være muligt for en kørestolsbruger, ved egen hjælp, at flytte sig fra sin kørestol over på vognens sæde.
- Vognen skal have indvendig bagageplads svarende til mindst én sammenklappelig kørestol.
- Der kan stilles særlige krav til telematik i vognen med henblik på at indsamle driftsdata til analysebrug. Trafikselskaberne står for installationen og afholder omkostningerne dertil.

### Vogntype 2 – Lav vogn

- Vognen skal have plads til mindst fire personer (ekskl. fører)
- Vognen skal være udstyret med mindst fire indgangsdøre.
- Indstigningen skal være uden trin.
- Vognen have indvendig bagageplads svarende til mindst to sammenklappelige kørestole.
- **FG8:** Vognen skal medbringe autostol medmindre andet fremgår af Bilag A – Udbudte garantivogne. Vægtkrav til autostol fremgår af Bilag A – Udbudte garantivogne under "Andre særlige forhold". Er intet angivet, skal autostolen være godkendt til børn fra 9-36 kg.
- Afstand til vognens sæde og sædehøjden må ikke udgøre en hindring for, at en kørestolsbruger, ved egen hjælp, kan flytte sig fra sin kørestol over på vognens sæde.

### Vogntype 3 – Lav vogn med trin (kun vogntype i FV8)

- Vognen skal have plads til mindst fem personer (ekskl. fører)
- Vognen skal være udstyret med indgangstrin og adgangsforholdene skal være indrettet således, at der er adgang til samtlige siddepladser. Indstigningstrin og eventuelle efterfølgende trin skal være lavest mulige.
- Vognen skal have plads til bagage svarende til mindst én sammenklappelig kørestol.

Firhjulstrækkere og vogne af - eller i lighed med - typen MPV hører til i denne kategori. Hvorvidt en vogn tilhører denne kategori, afgøres i tvivlstilfælde af Trafikselskaberne.

### Vogntype 4 – Lav vogn med kørestol

- Vognen skal have mindst fire siddepladser (ekskl. fører)
- Vognen skal være udstyret med mindst fire døre.
- Indstigningen skal være uden trin.
- Vognen skal være indrettet til transport af én person i kørestol med en længde (inkl. bruger) på minimum 120 cm.
- Vognen skal være monteret med godkendt fastmonteret sliske/rampe og det skal være muligt at trække kørestol og bruger med personvægt på op til 200 kg op i vognen.

### Vogntype 5 – Liftvogn

#### Krav til indretning og fastspænding

- Vognen skal være indrettet til transport af mindst to kørestole hver med en længde (inkl. bruger) på minimum 120 cm. Den ene skal være foran bagakslen. Hvis en kørestol inkl. bruger har en længde på mere end 120 cm, og den ikke efterlader plads til endnu en kørestol, accepterer Trafikselskaberne, at vognen kun kan transportere en kørestol på den pågældende tur.
- Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. fører
- Afstanden mellem loft og gulv (loftshøjden) skal være minimum 175 cm.
- Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.
- Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebspænding fastgjort til vognbunden.
- Alle kunder og ledsagere inkl. kørestolsbrugere skal kunne fastspændes med 3-punkts sikkerhedssele.
- Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssæle i loftet.
- I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i vognen, inkl. kørestolspladser.

Enhver fastspænding af kørestol, passagerer og løsdele (bagage mv.) skal opfylde gældende lovgivningskrav. Fastspænding omfatter alle dele af bespændingen, dvs. skinner, seler, stropper, beslag mm.

#### Krav til lift

- Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.
- Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg.
- Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde).
- Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand.
- Der skal være automatisk afkørselsstop på liften.

#### Krav til døre

- På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning.

### Krav til transportstol

- Alle vogne af denne type skal medbringe transportstol.
- Transportstolen er kun beregnet til transport af kunden til og fra vognen.
- Stolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg.
- Transportstol skal være udstyret med fodstøtte.

### Vogntype 6 – Liftvogn med trappemaskine

#### Krav til indretning og fastspænding

- Vognen skal være indrettet til transport af mindst to kørestole hver med en længde (inkl. bruger) på minimum 120 cm. Den ene skal være foran bagakslen. Hvis en kørestol inkl. bruger har en længde på mere end 120 cm, og den ikke efterlader plads til endnu en kørestol, accepterer Trafikselskaberne at vognen kun kan transportere en kørestol på den pågældende tur.
- Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. fører
- Afstanden mellem loft og gulv (loftshøjden) skal være minimum 175 cm.
- Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.
- Kørestole og elscotere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebspænding fastgjort til vognbunden.
- Alle kunder og ledsagere inkl. kørestolsbrugere skal kunne fastspændes med 3-punkts sikkerhedssele.
- Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssele i loftet.
- I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i vognen, inkl. kørestolspladser.

Enhver fastspænding af kørestol, passagerer og løsdele (bagage mv.) skal opfylde gældende lovgivningskrav. Fastspænding omfatter alle dele af bespændingen, dvs. skinner, seler, stropper, beslag mm.

#### Krav til lift

- Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.
- Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg.
- Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde).
- Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand.
- Der skal være automatisk afkørselsstop på liften.

#### Krav til døre

- På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning.

### Krav til transportstol

- Alle vogne af denne type skal medbringe transportstol.
- Transportstolen er kun beregnet til transport af kunden til og fra vognen.
- Stolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg.
- Transportstol skal være udstyret med fodstøtte.
- Transportstol skal kunne anvendes på trappemaskinen.

### Krav til trappemaskine

- Trappemaskine skal benyttes ved transport af kørestolsbrugere, hvor adgangsvejen har mere end et trin.
- Trappemaskinen skal være udstyret med automatisk driftsbremse, der opfylder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.
- Trappemaskinen skal kunne betjene manuelle kørestole med maksimal længde på 120 cm og hjulbredde fra 37 til 63 cm.
- Trappemaskinen skal have en vægtpå kapacitet på minimum 150 kg inklusiv både bruger og kørestol.
- Trappemaskinen skal kunne anvendes på trapper med vandret trindybde ned til og med 11 cm og lodret trindhøjde på op til og med 20 cm.
- Trappemaskinen skal med påmonteret kørestol kunne dreje 180 grader på repos med en udvendig radius på ned til 120 cm.
- Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen. Der skal være en sele til rådighed til dette formål.
- Det er Leverandørens ansvar, at trappemaskinen kan anvendes i hele vognens åbningstid. Der skal forefindes foranstaltninger til opladning eller udskiftning af batteri i vognen, som gør, at trappemaskinen har den nødvendige batterikapacitet til at kunne betjenes på et hvert tidspunkt i åbningstiden.

## Vogntype 7 – Liftvogn med trappemaskine, tripstol og dobbeltsæde

### Krav til indretning og fastspænding

- Vognen skal være indrettet til transport af mindst en kørestol med en længde (inkl. bruger) på minimum 120 cm.
- Der skal være mindst fire siddepladser ekskl. fører heraf mindst et dobbeltsæde, som placeres lige bag føreren. Dobbeltsæde tæller to siddepladser hvis to personer skal være fastspændt under kørsel.
- Afstanden mellem loft og gulv (loftshøjden) skal være minimum 175 cm.
- Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.
- Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebespænding fastgjort til vognbunden.
- Alle kunder og ledsagere inkl. kørestolsbrugere skal kunne fastspændes med 3-punkts sikkerhedssele.
- Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssæle i loftet.
- I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i vognen, inkl. kørestolspladser.

Enhver fastspænding af kørestol, passagerer og løsdele (bagage mv.) skal opfylde gældende lovgivningskrav. Fastspænding omfatter alle dele af bespændingen, dvs. skinner, seler, stropper, beslag mm.

#### **Krav til lift**

- Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.
- Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg.
- Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde).
- Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand.
- Der skal være automatisk afkørselsstop på liften.

#### **Krav til døre**

- På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning.

#### **Krav til tripstol**

- Alle vogne af denne type skal medbringe en tripstol.
- Tripstolen skal være godkendt til transport under kørsel iht. DS/ISO 7176-19 Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer. Dokumentation for godkendelse skal medbringes i vognen.
- Tripstolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg.
- Tripstolen skal være udstyret med fodstøtte.
- Tripstol skal kunne anvendes på trappemaskinen.

#### **Krav til trappemaskine**

- Trappemaskine skal benyttes ved transport af kørestolsbrugere, hvor adgangsvejen har mere end et trin.
- Trappemaskinen skal være udstyret med automatisk driftsbremse, der opfylder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.
- Trappemaskinen skal kunne betjene manuelle kørestole med maksimal længde på 120 cm og hjulbredde fra 37 til 63 cm.
- Trappemaskinen skal have en vægtpå kapacitet på minimum 150 kg inklusiv både bruger og kørestol.
- Trappemaskinen skal kunne anvendes på trapper med vandret trindybde ned til og med 11 cm og lodret trindhøjde på op til og med 20 cm.
- Trappemaskinen skal med påmonteret kørestol kunne dreje 180 grader på repos med en udvendig radius på ned til 120 cm.
- Tripstol skal kunne anvendes på trappemaskinen.
- Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen. Der skal være en sele til rådighed til dette formål.
- Det er Leverandørens ansvar, at trappemaskinen kan anvendes i hele vognens åbningstid. Der skal forefindes foranstaltninger til opladning eller udskiftning af batteri i vognen, som gør, at trappemaskinen har den nødvendige batterikapacitet til at kunne betjenes på et hvert tidspunkt i åbningstiden.



## Vogntype 8 – Liftvogn med smitteberedskab (kun vogntype i FG8)

### Krav til indretning og fastspænding

- Vognen skal være indrettet til transport af mindst to kørestole hver med en længde (inkl. bruger) på minimum 120 cm. Den ene skal være foran bagakslen. Hvis en kørestol inkl. bruger har en længde på mere end 120 cm, og den ikke efterlader plads til endnu en kørestol, accepterer Trafikselskaberne at vognen kun kan transportere en kørestol på den pågældende tur.
- Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. fører
- Afstanden mellem loft og gulv (loftshøjden) skal være minimum 175 cm.
- Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.
- Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebespænding fastgjort til vognbunden.
- Alle kunder og ledsagere inkl. kørestolsbrugere skal kunne fastspændes med 3-punkts sikkerhedssele.
- Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssele i loftet.
- I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i vognen, inkl. kørestolspladser.

Enhver fastspænding af kørestol, passagerer og løse dele (bagage mv.) skal opfylde gældende lovgivningskrav. Fastspænding omfatter alle dele af bespændingen, dvs. skinner, seler, stropper, beslag mm.

### Krav til lift

- Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.
- Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg.
- Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde).
- Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand.
- Der skal være automatisk afkørselsstop på liften.

### Krav til døre

- På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning.

### Krav til transportstol

- Alle vogne af denne type skal medbringe transportstol.
- Transportstolen er kun beregnet til transport af kunden til og fra vognen.
- Stolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg.
- Transportstol skal være udstyret med fodstøtte.

### Krav til beredskab

- Med et varsel på tre hverdage skal vognen indgå i et beredskab, som skal køre med smittede personer.
- I perioder, hvor vognen indgår i beredskabet, skal der i vognen til enhver tid findes det udstyr, som Trafikselskaberne angiver ved varslingen. Omkostningerne til udstyret dækkes af Trafikselskaberne.
- Samtlige chauffører på vognen skal, når Trafikselskaberne anmoder om det, deltage i kursus i kørsel med smittede personer. Der afregnes normal timepris til chauffør, der deltager i kurset.
- Vogne udfører normal Flextrafik kørsel, når de ikke indgår i beredskabet.

### Vogntype 9 – Liftvogn med hvilestol/komfortstol (kun vogntype i FG8)

#### Krav til indretning og fastspænding

- Vognen skal udstyres med 1 stk. godkendt hvilestol/komfortstol monteret med armlæn og tilhørende fodstøtte, som kan lægges ned med en vinkel på minimum 30 grader samt en sædebredde på minimum 50 cm.
- Vognen skal have plads til mindst en kørestol med en længde (inkl. bruger) på minimum 120 cm. Kørestolspladsen skal være placeret så langt fremme i vognen som muligt, som minimum foran bagakslen.
- Derudover skal der være mindst 3 siddepladser ekskl. fører.
- Afstanden mellem loft og gulv (loftshøjden) skal være minimum 175 cm.
- Såvel sæder som hvilestol og kørestol skal placeres fremadrettet.
- Kørestol og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebspænding fastgjort til vognbunden.
- Alle kunder og ledsagere inkl. kørestolsbrugere skal kunne fastspændes med 3-punkts sikkerhedssele.
- Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssæle i loftet.
- I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i vognen, inkl. kørestolsplads.

Enhver fastspænding af kørestol, passagerer og løsdeler (bagage mv.) skal opfylde gældende lovgivningskrav. Fastspænding omfatter alle dele af bespændingen, dvs. skinner, seler, stropper, beslag mm.

#### Krav til lift

- Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.
- Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg.
- Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde).
- Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand.
- Der skal være automatisk afkørselsstop på liften.

### Krav til transportstol

- Alle vogne af denne type skal medbringe transportstol.
- Transportstolen er kun beregnet til transport af kunden til og fra vognen.
- Stolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg.
- Transportstol skal være udstyret med fodstøtte.

### Krav til tripstol

- Alle vogne af denne type skal medbringe en tripstol.
- Tripstolen skal være godkendt til transport under kørsel iht. DS/ISO 7176-19 Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer. Dokumentation for godkendelse skal medbringes i vognen.
- Tripstolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg.
- Tripstolen skal være udstyret med en fodstøtte.

### Krav til trappemaskine

- Vogne skal være udstyret med 1 trappemaskine med en vægtpacitet til minimum 160 kg inklusive både bruger og kørestol.
- Trappemaskine skal benyttes til kørestolsbrugere, hvor der er mere end et trin.
- Trappemaskinen skal være udstyret med automatisk driftsbremse, der opfylder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.
- Trappemaskinen skal kunne betjene manuelle kørestole med maksimal længde på 120 cm og hjulbredde fra 37 til 63 cm.
- Trappemaskinen skal kunne anvendes på trapper med vandret trindybde ned til og med 11 cm og lodret trindhøjde på op til og med 20 cm.
- Trappemaskinen skal med påmonteret kørestol kunne dreje 180 grader på repos med en udvendig radius på ned til 120 cm.
- Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen. Der skal være en sele til rådighed til dette formål.
- Det er Leverandørens ansvar, at trappemaskinen kan anvendes i hele vognens åbningstid. Der skal forefindes foranstaltninger til opladning eller udskiftning af batteri i vognen, som gør, at trappemaskinen har den nødvendige batterikapacitet til at kunne betjenes på et hvert tidspunkt i åbningstiden.