

**Følgende bliver kontrolleret ved vognkontrollen ved Sydtrafik, FynBus og Midttrafik inden driftsstart på FG9 Flex-Garanti 1. marts 2025**

## **Vogntype 2**

- **Dæk**  
Vogne skal være forsynet med vinterdæk eller helårsdæk på alle hjul i perioden den 1. november – den 31. marts. Dækkene skal være vinter- eller helårsdæk mærket med M+S eller et snefnugssymbol eller begge dele
- **Firmanavn/logo på førerdør**  
Hovedleverandørens logo/firmanavn skal være tydeligt placeret udvendigt på vognens førerdør (eller så tæt herpå som muligt) og være centreret. Navnet skal helt eller delvist være i overensstemmelse med navnet i CVR-registreret og oplysninger i Ethics. Navnet skal være i en farve, der tydeligt afviger fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det kan læses tydeligt på en afstand af 10 meter. Tydelighed afgøres af Trafikselskaberne.
- **Tilladelsesnummer**  
Alle vogne skal have påskrift på begge sider med oplysning om tilladelsesnummeret på den tilladelse, der gælder for vognen. Skriften skal være minimum 40 mm høj og sidde direkte på vognen. Den må ikke sidde på løse skilte eller andet, der nemt kan tages af. Farven skal tydeligt afvige fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det er let at læse. Tilladelsesnummer på vogn og det i Ethics godkendte, skal være ens.
- **3 Flextrafik skilte**  
Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafik logo, der findes på [www.flextrafik.info/](http://www.flextrafik.info/)
- **Førstehjælpkasse og brandslukker**  
Vogne skal være udstyret med førstehjælpkasse og en godkendt ildslukker på mindst 1 kg.
- **Rengøring**  
*Vognene skal være vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable. Indvendige flader i vognen skal jævnligt og mindst en gang dagligt rengøres for at mindske risikoen for smitteudbredelse.*
- **Autostol**  
Vognen skal medbringe autostol hvis det står som krav i Bilag A – Udbudte garantivogne. Vægtkrav er beskrevet i Bilag A – Udbudte garantivogne.

- **Håndsprit**  
Alle vogne skal medbringe håndsprit, som skal være tilgængeligt for kunderne
- **Betalingsløsning**  
Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA og MasterCard.
- **Drivmiddel**  
Drivmiddel er valgfrit, medmindre andet er angivet i Bilag A – Udbudte Garantivogne. Vogne med frit drivmiddel kontrolleres ud fra oplysninger i Motorregisteret.

## Vogntype 4

- **Dæk**  
Vogne skal være forsynet med vinterdæk eller helårsdæk på alle hjul i perioden den 1. november – den 31. marts. Dækkene skal være vinter- eller helårsdæk mærket med M+S eller et snefnugssymbol eller begge dele
- **Firmanavn/logo på førerdør**  
Hovedleverandørens logo/firmanavn skal være tydeligt placeret udvendigt på vognens førerdør (eller så tæt herpå som muligt) og være centreret. Navnet skal helt eller delvist være i overensstemmelse med navnet i CVR-registreret og oplysninger i Ethics. Navnet skal være i en farve, der tydeligt afviger fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det kan læses tydeligt på en afstand af 10 meter. Tydelighed afgøres af Trafikselskaberne.
- **Tilladelsesnummer**  
Alle vogne skal have påskrift på begge sider med oplysning om tilladelsesnummeret på den tilladelse, der gælder for vognen. Skriften skal være minimum 40 mm høj og sidde direkte på vognen. Den må ikke sidde på løse skilte eller andet, der nemt kan tages af. Farven skal tydeligt afvige fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det er let at læse. Tilladelsesnummer på vogn og det i Ethics godkendte, skal være ens.
- **3 Flextrafik skilte**  
Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafik logo, der findes på [www.flextrafik.info/](http://www.flextrafik.info/)
- **Førstehjælpkasse og brandslukker**  
Vogne skal være udstyret med førstehjælpkasse og en godkendt ildslukker på mindst 1 kg.

- **Rengøring**

Vognene skal være vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable. Indvendige flader i vognen skal jævnlige og mindst en gang dagligt rengøres for at mindske risikoen for smitteudbredelse.

- **Håndsprit**

Alle vogne skal medbringe håndsprit, som skal være tilgængeligt for kunderne

- **Betalingsløsning**

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA og MasterCard.

- **Antal siddepladser**

Vognen skal have plads til mindst fire personer (ekskl. fører)

### **Slisker/Rampe og træk**

Vognen skal være monteret med godkendt fastmonteret sliske/rampe og det skal være muligt at trække kørestol og bruger med personvægt på op til 200 kg op i vognen.

## **Vogntype 5**

- **Dæk**

Vogne skal være forsynet med vinterdæk eller helår dæk på alle hjul i perioden den 1. november – den 31. marts. Dækkene skal være vinter- eller helår dæk mærket med M+S eller et snefnugssymbol eller begge dele

- **Firmanavn/logo på førerdør**

Hovedleverandørens logo/firmanavn skal være tydeligt placeret udvendigt på vognens førerdør (eller så tæt herpå som muligt) og være centreret. Navnet skal helt eller delvist være i overensstemmelse med navnet i CVR-registreret og oplysninger i Ethics. Navnet skal være i en farve, der tydeligt afviger fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det kan læses tydeligt på en afstand af 10 meter. Tydelighed afgøres af Trafikselskaberne.

- **Tilladelsesnummer**

Alle vogne skal have påskrift på begge sider med oplysning om tilladelsesnummeret på den tilladelse, der gælder for vognen. Skriften skal være minimum 40 mm høj og sidde direkte på vognen. Den må ikke sidde på løse skilte eller andet, der nemt kan tages af. Farven skal tydeligt afvige fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det er let at

læse. Tilladelsesnummer på vogn og det i Ethics godkendte, skal være ens.

- **3 Flextrafik skilte**

Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafik logo, der findes på [www.flextrafik.info/](http://www.flextrafik.info/)

- **Førstehjælpkasse og brandslukker**

Vogne skal være udstyret med førstehjælpkasse og en godkendt ildslukker på mindst 1 kg.

- **Rengøring**

Vognene skal være vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable. Indvendige flader i vognen skal jævnlige og mindst en gang dagligt rengøres for at mindske risikoen for smitteudbredelse.

- **Håndsprit**

Alle vogne skal medbringe håndsprit, som skal være tilgængeligt for kunderne

- **Betalingsløsning**

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA og MasterCard.

- **Antal siddepladser**

- Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. Fører
- Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.

- **Loftshøjde**

Afstanden mellem loft og gulv (loftshøjden) skal være minimum 175 cm.

- **2 sæt bespændinger til kørestole**

Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebespænding fastgjort til vognbunden

- **Vandret justeringsmulighed for 3-punktssele**

Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssele i loftet.

- **Seleforlænger 60 cm.**

I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i vognen, inkl. kørestolspladser.

- **Transportstol**
  - I vognen skal der være en transportstol, der kan bære en personvægt på 140 kg.
  - Transportstolen skal være forsynet med fodstøtter.
- **Lift**
  - Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.
  - Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg.
  - Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde).
  - Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand.
  - Der skal være automatisk afkørselsstop på liften.
- **2 håndtag ved sidedørs-indstigningen**

På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning.

## Vogntype 6

- **Dæk**

Vogne skal være forsynet med vinterdæk eller helårsdæk på alle hjul i perioden den 1. november – den 31. marts. Dækkene skal være vinter- eller helårsdæk mærket med M+S eller et snefnugsymbol eller begge dele
- **Firmanavn/logo på førerdør**

Hovedleverandørens logo/firmanavn skal være tydeligt placeret udvendigt på vognens førerdør (eller så tæt herpå som muligt) og være centreret. Navnet skal helt eller delvist være i overensstemmelse med navnet i CVR-registreret og oplysninger i Ethics. Navnet skal være i en farve, der tydeligt afviger fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det kan læses tydeligt på en afstand af 10 meter. Tydelighed afgøres af Trafikselskaberne.
- **Tilladelsesnummer**

Alle vogne skal have påskrift på begge sider med oplysning om tilladelsesnummeret på den tilladelse, der gælder for vognen. Skriften skal være minimum 40 mm høj og sidde direkte på vognen. Den må ikke sidde på løse skilte eller andet, der nemt kan tages af. Farven skal tydeligt afvige fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det er let at læse. Tilladelsesnummer på vogn og det i Ethics godkendte, skal være ens.
- **3 Flextrafik skilte**

Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafik logo, der findes på [www.flextrafik.info/](http://www.flextrafik.info/)

- **Førstehjælpkasse og brandslukker**

Vogne skal være udstyret med førstehjælpkasse og en godkendt ildslukker på mindst 1 kg.

- **Rengøring**

Vognene skal være vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable. Indvendige flader i vognen skal jævnligt og mindst en gang dagligt rengøres for at mindske risikoen for smitteudbredelse.

- **Håndsprit**

Alle vogne skal medbringe håndsprit, som skal være tilgængeligt for kunderne

- **Betalingsløsning**

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA og MasterCard.

- **Antal siddepladser**

- Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. Fører
- Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.

- **Loftshøjde**

Afstanden mellem loft og gulv (loftshøjden) skal være minimum 175 cm.

- **2 sæt bespændinger til kørestole**

Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebspænding fastgjort til vognbunden

- **Vandret justeringsmulighed for 3-punktssele**

Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssele i loftet.

- **Seleforlænger 60 cm.**

I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i vognen, inkl. kørestolspladser.

- **Transportstol**

- I vognen skal der være en transportstol, der kan bære en personvægt på 140 kg.
- Transportstolen skal være forsynet med fodstøtter.

- **Tripstol - krav i udvalgte vogne – se Bilag A Udbudte garantivogne**

- Tripstolen skal være godkendt til transport under kørsel iht. DS/ISO 7176-19 Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer. Dokumentation for godkendelse skal medbringes i vognen.
- Tripstolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg.
- Tripstolen skal være udstyret med fodstøtter.
- Tripstol skal kunne anvendes på trappemaskinen.

- **Trappemaskine**

- Trappemaskinen skal overholde kravet om enten hjul eller larvefodder i overensstemmelse med kravet som fremgår for den enkle garantivogn i Genudbud FG 8 – Bilag 1
- Trappemaskinen skal være udstyret med automatisk driftsbremse, der opfylder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
- Trappemaskinen skal have en vægtpå kapacitet på minimum 150 kg inklusiv både bruger og kørestol.
- Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen. Der skal være en sele til rådighed til dette formål.
- Der skal forefindes foranstaltninger til opladning eller udskiftning af batteri i vognen, som gør, at trappemaskinen har den nødvendige batterikapacitet til at kunne betjenes på et hvert tidspunkt i åbningstiden.

- **Lift**

- Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.
- Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg.
- Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde).
- Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand.
- Der skal være automatisk afkørselsstop på liften.

- **2 håndtag ved sidedørs-indstigningen**

På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning.

- **Tommestok**

I vognen skal forefindes tommestok på minimum 2 meter

## Vogntype 7

- **Dæk**

Vogne skal være forsynet med vinterdæk eller helårsdæk på alle hjul i perioden den 1. november – den 31. marts. Dækkene skal være vinter- eller helårsdæk mærket med M+S eller et snefnugssymbol eller begge dele

- **Firmanavn/logo på førerdør**

Hovedleverandørens logo/firmanavn skal være tydeligt placeret udvendigt på vognens førerdør (eller så tæt herpå som muligt) og være centreret. Navnet skal helt eller delvist være i overensstemmelse med navnet i CVR-registreret og oplysninger i Ethics. Navnet skal være i en farve, der tydeligt afviger fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det kan læses tydeligt på en afstand af 10 meter. Tydelighed afgøres af Trafikselskaberne.

- **Tilladelsesnummer**

Alle vogne skal have påskrift på begge sider med oplysning om tilladelsesnummeret på den tilladelse, der gælder for vognen. Skriften skal være minimum 40 mm høj og sidde direkte på vognen. Den må ikke sidde på løse skilte eller andet, der nemt kan tages af. Farven skal tydeligt afvige fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det er let at læse. Tilladelsesnummer på vogn og det i Ethics godkendte, skal være ens.

- **3 Flextrafik skilte**

Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafik logo, der findes på [www.flextrafik.info/](http://www.flextrafik.info/)

- **Førstehjælpkasse og brandslukker**

Vogne skal være udstyret med førstehjælpkasse og en godkendt ildslukker på mindst 1 kg.

- **Rengøring**

Vognene skal være vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable. Indvendige flader i vognen skal jævnlige og mindst en gang dagligt rengøres for at mindske risikoen for smitteudbredelse.

- **Håndsprit**

Alle vogne skal medbringe håndsprit, som skal være tilgængeligt for kunderne

- **Betalingsløsning**

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA og MasterCard.

- **Antal siddepladser**

- Der skal være mindst fire siddepladser ekskl. fører heraf mindst et dobbeltsæde, som placeres lige bag føreren. Dobbeltsæde tæller to siddepladser såfremt to personer skal være fastspændte under kørsel.
- Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.

- **Loftshøjde**

Afstanden mellem loft og gulv (loftshøjden) skal være minimum 175 cm.

- **1 sæt bespændinger til kørestole**

Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebespænding fastgjort til vognbunden

- **Vandret justeringsmulighed for 3-punktssele**

Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssele i loftet.

- **Seleforlænger 60 cm.**

I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i vognen, inkl. kørestolspladser.



- **Tripstol**

- Tripstolen skal være godkendt til transport under kørsel iht. DS/ISO 7176-19 Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer. Dokumentation for godkendelse skal medbringes i vognen.
- Tripstolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg.
- Tripstolen skal være udstyret med fodstøtter.
- Tripstol skal kunne anvendes på trappemaskinen.

- **Trappemaskine**

- Trappemaskinen skal overholde kravet om enten hjul eller larvefodder i overensstemmelse med kravet som fremgår for den enkle garantivogn i Genudbud FG 8 – Bilag 1
- Trappemaskinen skal være udstyret med automatisk driftsbremse, der opfylder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
- Trappemaskinen skal have en vægtpacitet på minimum 150 kg inklusiv både bruger og kørestol.
- Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen. Der skal være en sele til rådighed til dette formål.
- Der skal forefindes foranstaltninger til opladning eller udskiftning af batteri i vognen, som gør, at trappemaskinen har den fornødne batterikapacitet til at kunne betjenes på et hvert tidspunkt i åbningstiden.

- **Lift**

- Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.
- Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg.
- Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde).
- Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand.
- Der skal være automatisk afkørselsstop på liften.

- **2 håndtag ved sidedørs-indstigningen**

På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning.

- **Tommestok**

I vognen skal forefindes tommestok på minimum 2 meter

## Vogntype 8

- **Dæk**

Vogne skal være forsynet med vinterdæk eller helårsdæk på alle hjul i perioden den 1. november – den 31. marts. Dækkene skal være vinter- eller helårsdæk mærket med M+S eller et snefnugssymbol eller begge dele

- **Firmanavn/logo på førerdør**

Hovedleverandørens logo/firmanavn skal være tydeligt placeret udvendigt på vognens førerdør (eller så tæt herpå som muligt) og være centreret. Navnet skal helt eller

delvist være i overensstemmelse med navnet i CVR-registreret og oplysninger i Ethics. Navnet skal være i en farve, der tydeligt afviger fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det kan læses tydeligt på en afstand af 10 meter. Tydelighed afgøres af Trafikselskaberne.

- **Tilladelsesnummer**

Alle vogne skal have påskrift på begge sider med oplysning om tilladelsesnummeret på den tilladelse, der gælder for vognen. Skriften skal være minimum 40 mm høj og sidde direkte på vognen. Den må ikke sidde på løse skilte eller andet, der nemt kan tages af. Farven skal tydeligt afvige fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det er let at læse. Tilladelsesnummer på vogn og det i Ethics godkendte, skal være ens.

- **3 Flextrafik skilte**

Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafik logo, der findes på [www.flextrafik.info/](http://www.flextrafik.info/)

- **Førstehjælpkasse og brandslukker**

Vogne skal være udstyret med førstehjælpkasse og en godkendt ildslukker på mindst 1 kg.

- **Rengøring**

Vognene skal være vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable. Indvendige flader i vognen skal jævnlige og mindst en gang dagligt rengøres for at mindske risikoen for smitteudbredelse.

- **Håndsprit**

Alle vogne skal medbringe håndsprit, som skal være tilgængeligt for kunderne

- **Betalingsløsning**

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA og MasterCard.

- **Antal siddepladser**

- Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. Fører
- Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.

- **Loftshøjde**

Afstanden mellem loft og gulv (loftshøjden) skal være minimum 175 cm.

- **2 sæt bespændinger til kørestole**

Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebespænding fastgjort til vognbunden

- **Vandret justeringsmulighed for 3-punktssele**

Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssele i loftet.

- **Seleforlænger 60 cm.**

I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i vognen, inkl. kørestolspladser.

- **Transportstol**
  - I vognen skal der være en transportstol, der kan bære en personvægt på 140 kg.
  - Transportstolen skal være forsynet med fodstøtter.
  
- **Lift**
  - Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.
  - Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg.
  - Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde).
  - Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand.
  - Der skal være automatisk afkørselsstop på liften.
  
- **2 håndtag ved sidedørs-indstigningen**  
På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning

## Vogntype 9

- **Dæk**  
Vogne skal være forsynet med vinterdæk eller helårsdæk på alle hjul i perioden den 1. november – den 31. marts. Dækkene skal være vinter- eller helårsdæk mærket med M+S eller et snefnugssymbol eller begge dele
  
- **Firmanavn/logo på førerdør**  
Hovedleverandørens logo/firmanavn skal være tydeligt placeret udvendigt på vognens førerdør (eller så tæt herpå som muligt) og være centreret. Navnet skal helt eller delvist være i overensstemmelse med navnet i CVR-registreret og oplysninger i Ethics. Navnet skal være i en farve, der tydeligt afviger fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det kan læses tydeligt på en afstand af 10 meter. Tydelighed afgøres af Trafikselskaberne.
  
- **Tilladelsesnummer**  
Alle vogne skal have påskrift på begge sider med oplysning om tilladelsesnummeret på den tilladelse, der gælder for vognen. Skriften skal være minimum 40 mm høj og sidde direkte på vognen. Den må ikke sidde på løse skilte eller andet, der nemt kan tages af. Farven skal tydeligt afvige fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det er let at læse. Tilladelsesnummer på vogn og det i Ethics godkendte, skal være ens.
  
- **3 Flextrafik skilte**  
Trafikselskaberne leverer skilte til vognene. Skilte skal placeres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vejledning for placering af flextrafik logo, der findes på [www.flextrafik.info/](http://www.flextrafik.info/)

- **Førstehjælpkasse og brandslukker**

Vogne skal være udstyret med førstehjælpkasse og en godkendt ildslukker på mindst 1 kg.

- **Rengøring**

Vognene skal være vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable. Indvendige flader i vognen skal jævnlige og mindst en gang dagligt rengøres for at mindske risikoen for smitteudbredelse.

- **Håndsprit**

Alle vogne skal medbringe håndsprit, som skal være tilgængeligt for kunderne

- **Betalingsløsning**

Alle vogne skal være udstyret med en kontaktløs betalingsløsning. Det kan være i form af en terminal eller app. Som minimum skal løsningen understøtte betaling med VISA og MasterCard.

- **Antal siddepladser**

Der skal være mindst 3 siddepladser ekskl. fører.

- **Loftshøjde**

Afstanden mellem loft og gulv (loftshøjden) skal være minimum 175 cm.

- **Hvilestol**

Vognen skal udstyres med 1 stk. godkendt hvilestol/komfortstol monteret med armlæn og tilhørende fodstøtte, som kan lægges ned med en vinkel på minimum 30 grader samt en sædebredde på minimum 50 cm.

- **1 sæt bispændinger til kørestole**

Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebispænding fastgjort til vognbunden

- **Vandret justeringsmulighed for 3-punktssele**

Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssele i loftet.

- **Seleforlænger 60 cm.**

I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i vognen, inkl. kørestolspladser.

- **Transportstol**

- I vognen skal der være en transportstol, der kan bære en personvægt på 140 kg.
- Transportstolen skal være forsynet med fodstøtter.

- **Tripstol**

- Tripstolen skal være godkendt til transport under kørsel iht. DS/ISO 7176-19 Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer. Dokumentation for godkendelse skal medbringes i vognen.
- Tripstolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg.
- Tripstolen skal være udstyret med fodstøtte.
- Tripstol skal kunne anvendes på trappemaskinen.

- **Trappemaskine**

- Trappemaskinen skal være udstyret med automatisk driftsbremse, der opfylder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
- Trappemaskinen skal have en vægtpacitet på minimum 160 kg inklusiv både bruger og kørestol.
- Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen. Der skal være en sele til rådighed til dette formål.
- Der skal forefindes foranstaltninger til opladning eller udskiftning af batteri i vognen, som gør, at trappemaskinen har den fornødne batterikapacitet til at kunne betjenes på et hvert tidspunkt i åbningstiden.

- **Lift**

- Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.
- Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg.
- Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde).
- Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand.
- Der skal være automatisk afkørselsstop på liften.

- **Tommestok**

I vognen skal forefindes tommestok på minimum 2 meter