

Indhold

| | |
|---|----|
| Generelle krav til alle vogntyper | 2 |
| Påskrifter og skiltning | 2 |
| Kommunikation og navigation | 3 |
| Vogntyper | 4 |
| Vogntype 0 – Nulemission | 4 |
| Vogntype 2 – Lav vogn | 4 |
| Vogntype 3 – Lav vogn med trin | 4 |
| Vogntype 4 – Lav vogn med kørestol | 5 |
| Vogntype 5 – Liftvogn | 6 |
| Vogntype 6 – Liftvogn med trappemaskine | 7 |
| Vogntype 7 – Liftvogn med trappemaskine, tripstol og dobbeltsæde | 9 |
| Vogntype 8 – Liftvogn med smitteberedskab | 11 |

Generelle krav til alle vogntyper

Alle vogne skal til enhver tid opfylde alle love og myndighedskrav vedrørende personbefordring. Ved krav fra trafikselskabet skal vognen stille til kontrol på et af trafikselskabet angivet sted og tidspunkt.

- Original tilladelse skal altid være i vognen, dog undtaget tilladelser udstedt efter Taxiloven (Lov nr. 1538 af 19. december 2017), "tilladelse til erhvervsmæssig persontransport", som på forlangende skal kunne fremvises digitalt.
- Vognalderen må ikke overstige otte år i aftaleperioden inkl. eventuel forlængelse. Vognens alder baseres på datoen for første ibrugtagning af vognen. Tvivlstilfælde afgøres af trafikselskabet.
- Vogne skal være forsynet med vinterdæk eller helårsdæk på alle hjul i perioden den 1. november – den 31. marts. Dækkene skal være vinter- eller helårsdæk mærket med M+S eller et snefnugssymbol eller begge dele.
- Vogne skal i tilfælde af punktering være forsynet med udstyr, der som minimum gør det muligt at køre frem til nærmeste rastepuds eller frakørsel.
- Vogne skal være udstyret med førstehjælpskasse og en godkendt ildslukker på mindst 1 kg.
- Vogne, der anvendes til kørslen, skal være røgfrie. Det betyder, at der ikke på noget tidspunkt må rygges i en vogn, der anvendes til flextrafik kørsel, heller ikke når vognen anvendes til andre formål.
- Alle hjælpemidler og løse genstande skal fastgøres under kørslen.
- Der må ikke forefindes private genstande i bagagerummet. Dette krav gælder, uanset om vognen i øvrigt opfylder pladsbehovet.
- Vognene skal være vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable. Indvendige flader i vognen skal jævnlige og mindst en gang dagligt rengøres for at mindske risikoen for smitteudbredelse
- Alle vogne skal medbringe håndsprit, som skal være tilgængeligt for kunderne.
- Der skal være sædeovertræk eller plastik til at lægge over sædet i forbindelse med uheld i bilen.

Påskrifter og skiltning

- Hovedleverandørens logo/firmanavn skal være tydeligt placeret udvendigt på vognens førerdør (eller så tæt herpå som muligt) og være centreret. Navnet skal helt eller delvist være i overensstemmelse med navnet i CVR-registreret og oplysninger i Ethics. Navnet skal være i en farve, der tydeligt afviger fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det kan læses tydeligt på en afstand af 10 meter. Tydelighed afgøres af trafikselskabet.
- Hvis der anvendes underleverandør, og underleverandørens navn står på vognen, skal følgende tekst stå tydeligt, på enten skilt eller førerdør. *"Denne vogn kører for (aftaleindehaverens firmanavn)"*
- Alle vogne skal have påskrift på begge sider med oplysning om tilladelsesnummeret på den tilladelse, der gælder for vognen. Skriften skal være minimum 40 mm høj og sidde direkte på vognen. Den må ikke sidde på løse skilte eller andet, der nemt kan tages af. Farven skal tydeligt afvige fra bilens og eventuelle reklamers farve, så det er let at læse.
- Alle vogne skal som minimum være tydeligt mærket med to Flextrafik skilte. Trafikselskabet leverer skilte til vognene.
- Såfremt der er reklamer på vognen, må der ikke kunne opstå tvivl om, hvad der er firmanavn, og hvad der er reklame. Tvivlstilfælde afgøres af trafikselskabet.

Kommunikation og navigation

- I samtlige vogne skal der forefindes en smartphone eller lignende, som muliggør download og brug af apps efter trafikselskabernes anvisning.
- Vognene skal være udstyret med fast telefonnummer.
- Trafikselskabet skal kunne ringe direkte til vognen, og chaufføren skal kunne ringe til trafikselskabet og kunderne. Der må ikke føres nogen former for private samtaler, når der er kunder i vognen.
- Udstyret skal fungere således, at det til enhver tid kan betjenes under kørsel efter gældende lovgivning.
- Udstyret må ikke benytte højttaler i vognen.
- Alle vogne skal være udstyret med navigation med opdateret kortmateriale.

Vogntyper

Kravene til vogntyper skal opfyldes af alle vogne af de pågældende typer i hele aftaleperioden, inkl. ved eventuel udnyttelse af optionen på forlængelse.

FG7: Vogntype for de enkelte vogne fremgår af Bilag A. Evt. særlige forhold er beskrevet yderligere i Bilag B.

Vogntype 0 – Nulemission

- Vognen skal være en nulemissions vogn dvs. en vogn, der udelukkende bruger brint eller el som drivmiddel.
- Vognen skal have plads til mindst tre personer (ekskl. fører)
- Vognen skal være udstyret med mindst fire indgangsdøre.
- Indstigningen skal være uden trin.
- Vognen skal have en opgivet rækkevidde på mindst 250 km efter WLPT standard. Der ydes IKKE betalte pauser til opladning.
- Det skal være muligt for en kørestolsbruger, ved egen hjælp, at flytte sig fra sin kørestol over på vognens sæde.
- Vognen skal have indvendig bagageplads svarende til mindst én sammenklappelig kørestol.

Vogntype 2 – Lav vogn

- Vognen skal have plads til mindst fire personer (ekskl. fører)
- Vognen skal være udstyret med mindst fire indgangsdøre.
- Indstigningen skal være uden trin.
- Vognen have indvendig bagageplads svarende til mindst to sammenklappelige kørestole.
- **FG7:** Vognen skal medbringe autostol medmindre andet fremgår af Bilag A. Vægtkrav til autostol fremgår af Bilag A under ”Andre særlige forhold”. Er intet angivet, skal autostolen være godkendt til børn fra 9-36 kg.
- Vognen skal have en sådan rummelighed, at tre kunder på bagsædet kan sidde komfortabelt. I tvivlstilfælde er det trafikselskabet, der afgør, om kravet er opfyldt.
- Det skal være muligt for en kørestolsbruger, ved egen hjælp, at flytte sig fra sin kørestol over på vognens sæde.

Vogntype 3 – Lav vogn med trin

- Vognen skal have plads til mindst fem personer (ekskl. fører)
- Vognen skal være udstyret med indgangstrin og være indrettet således, at der er gode adgangsforhold til samtlige siddepladser. Indstigningstrin og eventuelle efterfølgende trin skal være lavest mulige.
- Vognen skal have plads til bagage svarende til mindst én sammenklappelig kørestol.

Firhjulstrækkere og vogne af - eller i lighed med - typen MPV hører til i denne kategori. Hvorvidt en vogn tilhører denne kategori, afgøres i tvivlstilfælde af trafikselskabet.

Vogntype 4 – Lav vogn med kørestol

- Vognen skal have mindst fire siddepladser (ekskl. fører)
- Vognen skal være udstyret med mindst fire døre
- Indstigningen skal være uden trin.
- Vognen skal være indrettet til transport af én person i kørestol med en længde (inkl. bruger) på minimum 120 cm.
Vognen skal have en sådan rummelighed, at kørestol og kunde kan placeres komfortabelt og med plads til en forsvarlig fastspænding af kørestol og kunde. I tvivlstilfælde er det trafikselskabet, der afgør, om kravet er opfyldt.
- Vognen skal være monteret med godkendt fastmonteret sliske/rampe og elektrisk spil til at trække kørestol og bruger med personvægt på op til 200 kg op i vognen.
- Det godkendte elektriske spil skal ved korrekt montering fungere som fastspænding af kørestol under kørsel.

Vogntype 5 – Liftvogn

FG7: Der må ikke indsættes busser (M2 og M3).

Krav til indretning og fastspænding

- Vognen skal være indrettet til transport af to kørestole hver med en længde (inkl. bruger) på minimum 120 cm. Den ene skal være foran bagakslen. Vognen skal have en sådan rummelighed, at de to kørestole og kunder kan placeres komfortabelt og med plads til en forsvarlig fastspænding af kørestole og kunder. I tvivlstilfælde er det trafikselskabet, der afgør, om kravet er opfyldt. Såfremt en kørestol inkl. bruger har en længde på mere end 120 cm, og den ikke efterlader plads til endnu en kørestol, accepterer trafikselskabet at vognen kun kan transportere en kørestol på den pågældende tur.
- Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. fører
- Afstanden mellem loft og gulv skal være minimum 180 cm. Der kan accepteres enkelte afvigelser i den enkelte vogn på loftshøjden på 180 cm. Afvigelser skal i alle tilfælde godkendes af trafikselskabet.
- Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.
- Der skal være mindst fire skinner i gulvet til fastspænding af kørestole, udover de skinner som sæderne er fastgjort i.
- Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebspænding fastgjort til vognbunden.
- Alle kunder og ledsagere inkl. kørestolsbrugere skal kunne fastspændes med 3-punkts sikkerhedssele.
- Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssele i loftet.
- I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i vognen, inkl. kørestolspladser.

Enhver fastspænding af kørestol, passagerer og løsdele (bagage mv.) skal opfylde gældende lovgivningskrav. Fastspænding omfatter alle dele af bespændingen, dvs. skinner, seler, stropper, beslag mm.

Krav til lift

- Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.
- Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg.
- Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde).
- Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand.
- Der skal være automatisk afkørselsstop på liften.

Krav til døre

- På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning.

Krav til transportstol

- Alle vogne af denne type skal medbringe transportstol.
- Transportstolen er kun beregnet til transport af kunden til og fra vognen.
- Stolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg.
- Transportstol skal være udstyret med fodstøtter.

Vogntype 6 – Liftvogn med trappemaskine

FG7: Der må ikke indsættes busser (M2 og M3).

Krav til indretning og fastspænding

- Vognen skal være indrettet til transport af to kørestole hver med en længde (inkl. bruger) på minimum 120 cm. Den ene skal være foran bagakslen. Vognen skal have en sådan rummelighed, at de to kørestole og kunder kan placeres komfortabelt og med plads til en forsvarlig fastspænding af kørestole og kunder. I tvivlstilfælde er det trafikselskabet, der afgør, om kravet er opfyldt. Såfremt en kørestol inkl. bruger har en længde på mere end 120 cm, og den ikke efterlader plads til endnu en kørestol, accepterer trafikselskabet at vognen kun kan transportere en kørestol på den pågældende tur.
- Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. fører
- Afstanden mellem loft og gulv skal være minimum 180 cm. Der kan accepteres enkelte afvigelser i den enkelte vogn på loftshøjden på 180 cm. Afvigelser skal i alle tilfælde godkendes af trafikselskabet.
- Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.
- Der skal være mindst fire skinner i gulvet til fastspænding af kørestole, udover de skinner som sæderne er fastgjort i.
- Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebspænding fastgjort til vognbunden.
- Alle kunder og ledsagere inkl. kørestolsbrugere skal kunne fastspændes med 3-punkts sikkerhedssele.
- Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssele i loftet.
- I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i vognen, inkl. kørestolspladser.

Enhver fastspænding af kørestol, passagerer og løsdele (bagage mv.) skal opfylde gældende lovgivningskrav. Fastspænding omfatter alle dele af bespændingen, dvs. skinner, seler, stropper, beslag mm.

Krav til lift

- Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.
- Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg.
- Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde).
- Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand.
- Der skal være automatisk afkørselsstop på liften.

Krav til døre

- På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning.

Krav til transportstol

- Alle vogne af denne type skal medbringe transportstol.
- Transportstolen er kun beregnet til transport af kunden til og fra vognen.
- Stolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg.
- Transportstol skal være udstyret med fodstøtter.

Krav til trappemaskine

- Trappemaskine skal benyttes til kørestolsbrugere, hvor der er mere end et trin.
- Trappemaskinen skal være udstyret med automatisk driftsbremse, der opfylder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.
- Trappemaskinen skal kunne betjene manuelle kørestole med maksimal længde på 120 cm og hjulbredde fra 37 til 63 cm.
- Trappemaskinen skal have en vægtpacitet på minimum 150 kg inklusiv både bruger og kørestol.
- Trappemaskinen skal kunne anvendes på trapper med vandret trin dybde ned til og med 11 cm og lodret trindhøjde på op til og med 20 cm.
- Trappemaskinen skal med påmonteret kørestol kunne dreje 180 grader på repos med en udvendig radius på ned til 120 cm.
- Transportstol skal kunne anvendes på trappemaskinen.
- Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen. Der skal være en sele til rådighed til dette formål.
- Det er leverandørens ansvar, at trappemaskinen kan anvendes i hele vognens åbningstid. Der skal forefindes foranstaltninger til opladning eller udskiftning af batteri i vognen, som gør, at trappemaskinen har den fornødne batterikapacitet til at kunne betjenes på et hvert tidspunkt i åbningstiden.

Vogntype 7 – Liftvogn med trappemaskine, tripstol og dobbeltsæde

FG7: Der må ikke indsættes busser (M2 og M3).

Krav til indretning og fastspænding

- Vognen skal være indrettet til transport af én kørestol med en længde (inkl. bruger) på minimum 120 cm.
Vognen skal have en sådan rummelighed, at kørestol og kunde kan placeres komfortabelt og med plads til en forsvarlig fastspænding af kørestol og kunde. I tvivlstilfælde er det trafikselskabet, der afgør, om kravet er opfyldt.
- Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. fører heraf mindst et dobbeltsæde, som placeres lige bag føreren. Dobbeltsæde tæller to siddepladser såfremt to personer skal være fastspændt under kørsel.
- Afstanden mellem loft og gulv skal være minimum 180 cm. Der kan accepteres enkelte afvigelser i den enkelte vogn på loftshøjden på 180 cm. Afvigelser skal i alle tilfælde godkendes af trafikselskabet.
- Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.
- Der skal være mindst fire skinner i gulvet til fastspænding af kørestole, udover de skinner som sæderne er fastgjort i.
- Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebespænding fastgjort til vognbunden.
- Alle kunder og ledsagere inkl. kørestolsbrugere skal kunne fastspændes med 3-punkts sikkerhedssele.
- Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssele i loftet.
- I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i vognen, inkl. kørestolspladser.

Enhver fastspænding af kørestol, passagerer og løsdele (bagage mv.) skal opfylde gældende lovgivnings krav. Fastspænding omfatter alle dele af bespændingen, dvs. skinner, seler, stropper, beslag mm.

Krav til lift

- Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.
- Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg.
- Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde).
- Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand.
- Der skal være automatisk afkørselsstop på liften.

Krav til døre

- På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning.

Krav til tripstol

Alle vogne af denne type skal medbringe en tripstol.

- Tripstolen skal være godkendt til transport under kørsel iht. DS/ISO 7176-19 Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer. Dokumentation for godkendelse skal medbringes i vognen.
- Tripstolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg.

- Tripstolen skal være udstyret med fodstøtter.

Krav til trappemaskine

- Trappemaskine skal benyttes til kørestolsbrugere, hvor der er mere end et trin.
- Trappemaskinen skal være udstyret med automatisk driftsbremse, der opfylder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.
- Trappemaskinen skal kunne betjene manuelle kørestole med maksimal længde på 120 cm og hjulbredde fra 37 til 63 cm.
- Trappemaskinen skal have en vægtpacitet på minimum 150 kg inklusiv både bruger og kørestol.
- Trappemaskinen skal kunne anvendes på trapper med vandret trindybde ned til og med 11 cm og lodret trindhøjde på op til og med 20 cm.
- Trappemaskinen skal med påmonteret kørestol kunne dreje 180 grader på repos med en udvendig radius på ned til 120 cm.
- Tripstol skal kunne anvendes på trappemaskinen.
- Kunden skal ved transport med trappemaskine være fastspændt til kørestolen. Der skal være en sele til rådighed til dette formål.
- Det er leverandørens ansvar, at trappemaskinen kan anvendes i hele vognens åbningstid. Der skal forefindes foranstaltninger til opladning eller udskiftning af batteri i vognen, som gør, at trappemaskinen har den fornødne batterikapacitet til at kunne betjenes på et hvert tidspunkt i åbningstiden.

Vogntype 8 – Liftvogn med smitteberedskab

FG7: Der må ikke indsættes busser (M2 og M3).

Krav til indretning og fastspænding

- Vognen skal være indrettet til transport af to kørestole hver med en længde (inkl. bruger) på minimum 120 cm. Den ene skal være foran bagakslen. Vognen skal have en sådan rummelighed, at de to kørestole og kunder kan placeres komfortabelt og med plads til en forsvarlig fastspænding af kørestole og kunder. I tvivlstilfælde er det trafikselskabet, der afgør, om kravet er opfyldt. Såfremt en kørestol inkl. bruger har en længde på mere end 120 cm, og den ikke efterlader plads til endnu en kørestol, accepterer trafikselskabet at vognen kun kan transportere en kørestol på den pågældende tur.
- Der skal være mindst fem siddepladser ekskl. fører
- Afstanden mellem loft og gulv skal være minimum 180 cm. Der kan accepteres enkelte afvigelser i den enkelte vogn på loftshøjden på 180 cm. Afvigelser skal i alle tilfælde godkendes af trafikselskabet.
- Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet.
- Der skal være mindst fire skinner i gulvet til fastspænding af kørestole, udover de skinner som sæderne er fastgjort i.
- Kørestole og elscootere fastspændes med 4-punkts strop- eller selebspænding fastgjort til vognbunden.
- Alle kunder og ledsagere inkl. kørestolsbrugere skal kunne fastspændes med 3-punkts sikkerhedssele.
- Der skal være vandret justeringsmulighed for 3-punktssele i loftet.
- I vognene skal findes seleforlænger på minimum 60 cm., som kan benyttes til alle pladser i vognen, inkl. kørestolspladser.

Enhver fastspænding af kørestol, passagerer og løsdele (bagage mv.) skal opfylde gældende lovgivningskrav. Fastspænding omfatter alle dele af bespændingen, dvs. skinner, seler, stropper, beslag mm.

Krav til lift

- Vognen skal være forsynet med motordrevet lift.
- Liften skal have en typegodkendt bæreevne på minimum 500 kg.
- Liftpladen skal have en størrelse på minimum 135 cm x 85 cm (længde x bredde).
- Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand.
- Der skal være automatisk afkørselsstop på liften.

Krav til døre

- På indvendig side af vognen, skal der i begge sider af døråbningen være monteret lodrette håndtag eller -holdestænger til hjælp ved ind- og udstigning.

Krav til transportstol

- Alle vogne af denne type skal medbringe transportstol.
- Transportstolen er kun beregnet til transport af kunden til og fra vognen.
- Stolen skal kunne bære en personvægt på minimum 140 kg.

- Transportstol skal være udstyret med en fodstøtte.

Krav til beredskab

- Med et varsel på tre hverdage skal vognen indgå i et beredskab, som skal køre med smittede personer. I varslingsperioden skal der etableres en fuld afskærmning mellem de forreste sæder og øvrige sæder. Det skal være muligt at se igennem den øverste del af afskærmningen og kommunikere ubesværet igennem den.
- I perioder, hvor vognen indgår i beredskabet, skal der i vognen til enhver tid findes ubrugte ansigtsmasker, engangshandsker, engangssædeovertræk, samt affaldsposer. Ansigtsmasker udleveres efter nærmere anvisning af trafikselskabet.
- Samtlige chauffører på vognen skal have gennemført et éndagskursus omkring kørsel med smittede personer. Trafikselskabet vil indkalde til kurser løbende. Der afregnes normal timepris til chauffør, der deltager i kurset.
- Vogne udfører normal flextrafikkørsel, når de ikke indgår i beredskabet.